

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 1/2014



1020
15

Výrobek	CS komín UNIVERSAL
Typové značení	CS komín UNIVERSAL typ SPT, SPC, MPT, MPC
Použití	Třívrstvý komínový systém pro odvod spalin od spotřebičů na všechny druhy paliv s přirozeným druhem spalin. Výrobek splňuje základní požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb. A nařízení vlády č. 190/2002 Sb., nařízení EP a rady EU č. 305/2011.
Výrobce	Zeman Systems s.r.o., Ploskovice 102, 411 42 Ploskovice, IČ: 28747313, DIČ: CZ 28747313
Zatřídění	EN 13063-1+A1 T600 N1 D3 G50 a EN 13063-2+A1 T400 N1 T200 P1 W3 O50 a EN 13063-3 T600 N1 D3 G50 a, T400 N1 T200 P1 W3 O50 a
Systém posouzení a ověřování stálosti vlastností:	2+
Označený subjekt:	1020

TZÚS Praha, s.p., pobočka 0300-Plzeň, Zahradní 15, Plzeň, NO 1020 provedli podle systému 2+ počáteční inspekci v místě výroby a inspekci systému řízení výroby a vykonává průběžný dohled, posuzování a schvalování systému řízení výroby. Byla uplatněna všechna ustanovení týkající se posuzování systému řízení výroby popsaného v přílohách ZA norem EN 13063-1+A1:2007, EN 13063-2+A1:2007, EN 13063-3:2007 a byly vydány certifikáty systému řízení výroby č. 1020-CPR-030049554, 1020-CPR-030049555, 1020-CPR-030049556.

Základní charakteristiky	Harmonizované technické specifikace			
	EN 13063-1	EN 13063-2	EN 13063-3	
Teplotní třída	600°C	400°C, 200°C	600°C	400°C, 200°C
Tlaková třída	N1	N1, P1	N1	N1,P1
Třída odolnosti proti kondenzátu	D	W	D	W
Třída odolnosti proti korozi	3	3	3	3
Třída odolnosti při vyhoření sazí	G	O	G	O
Vzdálenost od hořlavých materiálů	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Tepelný odpor	R30 160 – R 180 – R 200 - R			
Pevnost v tlaku komínové vložky	vyhovuje			
Pevnost v tlaku otevíracího dílu	max. 25 m			
Pevnost v tlaku spojovacího materiálu komínové vložky	M 10			
Pevnost v tlaku komínového pláště	4 MPa			
Pevnost v tlaku spojovacího materiálu komínového pláště	5 MPA			
Střední drsnost	R=0,0015			
Trvanlivost pevnosti v tlaku	vyhovuje			
Trvanlivost plynotěsnosti	N1,P1			
Požární odolnost z vnějšku ven	EI 090 LA 90 (DIN 18160-60:2014)			
Mrazuvzdornost	25 cyklů			

Typ zkušební sestavy, ve které byl výrobek zkoušen: a

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Za výrobce:

Dušan Zeman - majitel

Ploskovice, 22. 8. 2014