

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 1/2014



1020
15

Výrobek	CS komín UNIVERSAL
Typové značení	CS komín UNIVERSAL typ SPT, SPC, MPS, MPT, MPC
Použití	Třívrstvý komínový systém pro odvod spalin od spotřebičů na všechny druhy paliv s přirozeným druhem spalin. Výrobek splňuje základní požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb. A nařízení vlády č. 190/2002 Sb., nařízení EP a rady EU č. 305/2011.
Výrobce	Zeman Systems s.r.o., Ploskovice 102, 411 42 Ploskovice, IČ: 28747313, DIČ: CZ 2877373
Zatřídění	EN 13063-1+A1 T600 N1 D3 G50, EN 13063-2+A1 T400 N1 T200 P1 W3 O50 EN13063-1 T600N1, T400 N1, T200 P1 W3 O50
Systém posouzení a ověřování stálosti vlastností:	2+
Označený subjekt:	1020

TZÚS Praha, s.p., pobočka 0300-Plzeň, Zahradní 15, Plzeň, NO 1020 provedli podle systému 2+ počáteční inspekci v místě výroby a inspekci systému řízení výroby a vykonává průběžný dohled, posuzování a schvalování systému řízení výroby. Byla uplatněna všechna ustanovení týkající se posuzování systému řízení výroby popsaného v přílohách ZA norem EN 13063-1+A1:2007, EN 13063-2+A1:2007, EN 13063-3:2007 a byly vydány certifikáty systému řízení výroby č. 1020-CPR-030049556.

Základní charakteristiky	Harmonizované technické specifikace			
	EN 13063-1	EN 13063-2	EN 13063-3	
Teplotní třída	600°C	400°C, 200°C	600°C	400°C, 200°C
Tlaková třída	N1	N1, P1	N1	N1,P1
Třída odolnosti proti kondenzátu	D	W	D	W
Třída odolnosti proti korozi	3	3	3	3
Třída odolnosti při vyhoření sazí	G	O	G	O
Vzdálenost od hořlavých materiálů	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Tepelný odpor	R30 160 – R 180 – R 200 - R			
Pevnost v tlaku komínové vložky	vyhovuje			
Pevnost v tlaku otevíracího dílu	max. 25 m			
Pevnost v tlaku spojovacího materiálu komínové vložky	M 10			
Pevnost v tlaku komínového pláště	4 MPa			
Pevnost v tlaku spojovacího materiálu komínového pláště	5 MPA			
Střední drsnost	R=0,0015			
Trvanlivost pevnosti v tlaku	vyhovuje			
Trvanlivost plynotěsnosti	N1,P1			
Požární odolnost z vnějšku ven	EI 090 LA 90 (DIN 18160-60:2014)			
Mrazuvzdornost	25 cyklů			

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Za výrobce:

Dušan Zeman - majitel

Ploskovice, 22. 8. 2014